

DOP št. TW EPS-T650 2019



- | Glavne značilnosti | Uspešnost | | škod. teh. specifikacija |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Obnašanje pri požaru, lastnosti razreda Euroclass | Obnašanje ob požaru | Razred Euroclass E | EN 13163:2012 |
| Prepustnost za vodo | Absorpcija vode | NPD ²⁾ | |
| izpust nevarnih snovi v notranjost stavbe | Izpusti nevarnih snovi ¹⁾ | NPD ²⁾ | |
| Zvočna izolacija v zraku | Dinamična togost | NPD ²⁾ | |
| Indeks absorpcije zvoka | – | NPD ²⁾ | |
| Prenos udarnega zvoka (za tla) | Dinamična togost | glej tabelo B | |
| | Debelina, dL | T(1) | |
| | Stisljivost | CP3 | |
| Trajni sijaj | Trajni sij ¹⁾ | NPD ²⁾ | |
| Toplotna odpornost | Toplotna odpornost | glej tabelo A | |
| | Toplotna prevodnost | 0,044 W/mK | |
| | Nazivna debelina | T(1) | |
| Difuzija vodne pare | Difuzija vodne pare | NPD ²⁾ | |
| Tlačna trdnost | Stisna napetost pri 10 % stisnenosti | NPD ²⁾ | |
| | Deformacija z določenim pritiskom in Temperaturni stres | NPD ²⁾ | |
| Natezna/ upogibna trdnost | Upogibna trdnost | BS50 | |
| | Natezna trdnost pravokotno na ravnino plošče | NPD ²⁾ | |
| Odpornost obnašanja ognja na toploti, Vremenski vplivi, staranje/degradacija | – | Izpolnjeno | |
| Odpornost proti prenosu toplote na Vročina, vremenski vplivi, staranje/degradacija | Toplotna upornost in toplotna prevodnost | Izpolnjeno | |
| | Dimenzijska stabilnost | DS(N)5 | |
| | Odpornostne lastnosti | Izpolnjeno | |
| | dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi in Pogoji vlažnosti | NPD ²⁾ | |
| | Deformacija z določenim pritiskom in Temperaturni stres | NPD ²⁾ | |
| | Izmenični stres zaradi zamrzovanja in odmrzovanja | NPD ²⁾ | |
| Odpornost tlačne trdnosti na staranje/degradacijo | Obnašanje pri plazenju | NPD ²⁾ | |
| | Izmenični stres zaradi zamrzovanja in odmrzovanja | NPD ²⁾ | |
| | Dolgoročno zmanjšanje debeline | NPD ²⁾ | |

2) No Performance Determined / Ni zmogljivost; (v Avstriji se izdelek ne zahteva ta zmogljivost)

- ThermoWhite GmbH Pyhrn
3
4582 Špital pri Pyhrnu (Spital am
Pyhrn)
Telefon: + 43 (0) 7563 21811
office@thermowhite.com

Alois Edler, generalni direktor ThermoWhite GmbH

[illegible][illegible]